Siège scope Ref. 300.5000
Dossier H.61 cm - maille tendue

Piétement :
- Standard : fonte d´aluminium poli.
- ∅ 710 mm équipé de roulettes double galets auto freinées normé EN 12529

Réglage en hauteur :
- Multi position avec vérin pneumatique de sécurité à emboîtage conique avec réserve de compression en position basse
- Hauteur de réglage 120 mm environ - de 400 à 520 mm
- En option vérin vialift avec amortisseur d´assise de confort en fin de course

Mécanisme :
- Sans entretien
- Mécanisme synchronisé assise/dossier dite point fixe sans effet tire-chemise avec réglage ultra rapide de la tension par manette coulissante sur 45° (+ et -)
- mécanisme en fonte d´aluminium et acier, blocage en 3 positions
- effet anti-retour de sécurité
- position de base de l´assise : 0° d´inclinaison
- inclinaison maximale de l´assise à l´arrière + 8° env.
- inclinaison vers l´avant jusqu´à – 3°
- angle d´ouverture du dossier 25° env.
- translation de l´assise de 100 mm, 10 crans de réglage

Assise :
- support de capitonnage en polypropylène
- rembourrage en mousse de polyuréthane PU moulée à froid à haute densité : 62 kg/m^3, ép.50 mm, dureté 6,8 kpa
- conforme à la norme non feu californienne (exigences de l´industrie textile) normes fmvss 302=federal motor vehicle safety standard (standards de l´industrie automobile),
- standard mondial de test de résistance au feu (industrie automobile) nfp 92-501 à nfp 92-507 test français de classification et de résistance au feu des composants, classement au feu M4
- tissus de la collection viasit

Dossier :
- support de dossier en polypropylène
- maille tendue conforme à la norme EN 105 – 3 coloris au choix – k+R 4767 résistance à l´abrasion 100.000 TM, classement au feu EN 1021
- cadre du dossier en composite fibre de verre et polyamide
- réglage en hauteur du dossier aisé en position assise sur 9 positions de 610 - 700 mm à partir du haut de l´assise.
- tissu et maille tendue de la collection viasit

Divers :
- composants coloris anthracite et noir

Hauteur d'assise :
mesures effectuées avec siège lesté

mini, maxi	de - à	= 400 – 520 mm

Dimensions de l'assise :

longueur x profondeur	= 540 x 480 mm
épaisseur de la mousse	= 50 mm

Réglage de la profondeur d´assise :
Mesure effectuée en position neutre (de base) du point d´appui lombaire au bord avant de l´assise

course de la translation	de – à	= 380 – 480 mm
positions de réglage		= 10 crans
pas de réglage		= pas de 10 mm

Réglage de l'inclinaison d´assise :

Position de base	= 0°
inclinaison à l´avant +	= 3°
inclinaison à l´arrière -	= 8°

Dimensions du dossier :

largeur x hauteur	= 470 x 570 mm
épaisseur de mousse	= 20 mm

Hauteur du dossier :
Mesure effectuée en position neutre à partir du dessus de l´assise jusqu´au bord supérieur du dossier

mini, maxi	de – à	= 610 - 700
positions de réglage		= 9 crans
pas de réglage		= pas de 10 mm

Hauteur du siège hors tout :
Mesure effectuée à partir du sol jusqu´à la bordure supérieur du dossier

1. vérin et dossier en position minimum	= 1070 mm
2. vérin et dossier en position maximum	= 1270 mm

attention ! en cas d´utilisation de têtière (option) les mesures sont les suivantes :

1. mini	= 1320 mm
2. maxi	= 1520 mm

Angle d´ouverture du dossier :

de la position la plus avancée à la plus reculée	de – à	= 87° - 120°

Siège avec accoudoirs :
Attention ! mesure dépendant du type d´accoudoir
Mesures effectuées avec accoudoir 4D - Ref. al 301

espace entre manchettes	de – à	= 435 – 508 mm
largeur hors tout avec accoudoir		= 670 mm
réglage en largeur sans outils		= oui
réglage en hauteur mesuré au dessus de l´assise	de – à	= 180 – 280 mm
positions de réglage		= 10 crans
pas de réglage		= pas de 10 mm
largeur de la manchette		= 85 mm
longueur de la manchette		= 225 mm
matériau de la manchette		= pu

hauteur à partir du sol jusqu´à la bordure supérieure de la manchette :

1. vérin et accoudoir en position minimum	= 610 mm
2. vérin et accoudoir en position maximum	= 830 mm

Option : support lombaire

réglage en profondeur	*= 20 mm*
ajustable en hauteur	

Poids :

siège sans accoudoir	= 19 kg
siège avec accoudoir	= 21 kg