

FICHE TECHNIQUE

SIÈGES POUTRE WOODY

COLUMBIA

FTSPW0220915



DESCRIPTION

Chaleur du bois, élégance des formes. Les sièges poutre WOODY sont conçus pour un usage plus intensif. Leur entretien est favorisé par la nature des matériaux.

Gamme

- **Sièges sur poutre Woody Wood**

Poutre en Acier peint époxy Noir et piétement Nylon finition Noir.
Coque multiplis, épaisseur 10,5 mm en Hêtre Naturel verni ou CFN.
Patins de sol antidérapants Noir.

Dimensions

- **Woody**

- **Assise** : L 45 x P 42 cm
- **Dossier** : L 38 x H 38 cm
- **Hauteur Assise** : 46 cm

Dimensions sièges Poutre

- **2 places** : L 98 x P 54 cm
- **3 places** : L 150 x P 54 cm
- **4 places** : L 202 x P 54 cm

Tablette

Tablette stratifiée 48 x 48 cm, épaisseur 30 mm, chant droit ABS plaqué mm, angles de rayons 25 mm. Contre balancement stratifié brun de même qualité.

Support

Panneau d'aggloméré haute densité constitué de particules de bois et de colle pressée à haute température de 690 kg/m³ (+/- 10%) EN 312-3.

Revêtement

Stratifié HPL, obtenu par stratification haute pression de feuilles Kraft imprégnées de résine et recouvert du papier décor. Épaisseur 0,6 mm. Finition matifiée «anti-reflet».
Normes NF en 438-ISO 4586.

Résistance à l'abrasion = 425 tours - NF EN 438-2-6.

Résistance à la rayure = 3 N - NF EN 438-2-14.

Résistance aux chocs = 34 N - EN 438-2-11.

Solarité à la lumière = 7 - NF EN 4382-16.

Résistance à la fissuration = +2-classe4 - NF EN 438-2-13.

EMBALLAGE

Protection du jeu de piétement par carton.
La poutre est enveloppée par un film bulles.
Une feuille de papier Kraft protège chaque assise.

MONTAGE

Positionner les étriers sur la poutre.
Assembler la poutre sur les piétements par emboîtement et blocage de celle-ci par vis.
Ajouter les caches poutres aux extrémités, fixer les assises et tablettes sur les étriers et fixation de la coque sur la structure par 4 vis.

ENTRETIEN

Certains produits peuvent provoquer des modifications superficielles de l'aspect décoratif du revêtement. Afin d'éviter tout dommage éventuel, nous vous conseillons de réaliser un test au préalable sur une petite partie du revêtement.

BOIS



Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un chiffon doux avec de l'eau tiède peu savonneuse et sans frotter.

NORMES

Conforme aux Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.



Conforme aux exigences ERP Non Feu M3

5 GARANTIE
ans